TMP® Nebeneingangstür Protect 2.0

TMP® fertigt Türen in Ihrer Wunschgröße. Robuste Stahlverstärkungen sorgen für höchste Stabilität, Sicherheit und Wärmeschutz.

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Farbe beidseitig Weiß
- 76 mm Bautiefe mit 2 Dichtebenen für optimale Wärmedämmung
- Standard 2-fach Glas: U_g = 1,1 W/m²K; Mehrschichtverbundplatte 24 mm
- 3-fach Hakenverriegelung für hohe Sicherheit
- 3 SFS Rollentürbänder
- Schmalrahmen-Drückergarnitur oder Wechselgarnitur mit Langschild in Weiß, F1 Silber oder F9 stahlfarben (lose)
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- Besonders stabile Stahlverstärkungen mit speziellen Eckschweißverbindern im Flügel sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit.

LIEFERBARE ABMESSUNGEN

- Maximalmaß: 1180 mm * 2300 mm
- Mindestmaß: 540 mm * 1720 mm (Nebeneingangstür 05 auf Anfrage)

MÖGLICHE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- farbige Oberflächen aus dem TMP Farbprogramm
- Wärmedämmpaket - Standard 3-fach Glas: U_g = 0,7 W/m²K; Mehrschichtverbundplatte 36 mm
- Verbundsicherheitsglas
- Tagesentriegelung
- E-Öffner
- Öffnung nach außen

NEBENEINGANGSTÜR DESIGN

Nebeneingang Protect 01

Nebeneingang Protect 02

Nebeneingang Protect 03

Nebeneingang Protect 04

Nebeneingang Protect 05*

FARBAUSWAHL

Schwarz Feinstruktur

Anthrazitgrau Feinstruktur

Quarzgrau Feinstruktur

Basaltgrau Feinstruktur

Silbergrau Feinstruktur

alux DB 703

Anthrazitgrau ultramatt

Anthrazitgrau genarbt

Golden Oak

Mooreiche

Mahagoni

Nussbaum

Braun

+ Weitere Farben laut TMP Farbprogramm

VERGLASUNG



Mastercarré weiß



satiniertes Glas

Klarglas

Chinchilla weiß

* Aufpreis für Ornamentglas bei Protect 05 beachten

Stand: 10/2026

www.tmp-fenster.de